

ROHRBOGEN FÜR ROHRPOSTANLAGEN

Spezielle Lösungen möglich.

Weitere Abmessungen, Radien und Werkstoffe sind lieferbar.

Rohrabmes- sung (mm)	Radien (mm)
80 x 2	500
80 x 2	650
80 x 2	800
80 x 2	1000
80 x 2	1200
80 x 2	1500
100 x 2	500
100 x 2	650
100 x 2	800
100 x 2	1000
100 x 2	1200
100 x 2	1500
104 x 2	500
104 x 2	650
104 x 2	800
104 x 2	1000
104 x 2	1200
104 x 2	1500
108 x 2	500
108 x 2	650
108 x 2	800
108 x 2	1000
108 x 2	1200
108 x 2	1500

Rohrabmes- sung (mm)	Radien (mm)
110 x 2	500
110 x 2	650
110 x 2	800
110 x 2	1000
110 x 2	1200
110 x 2	1500
129 x 2	500
129 x 2	650
129 x 2	800
129 x 2	1000
129 x 2	1200
129 x 2	1500
154 x 2	500
154 x 2	650
154 x 2	800
154 x 2	1000
154 x 2	1200
154 x 2	1500
159 x 2	500
159 x 2	650
159 x 2	800
159 x 2	1000
159 x 2	1200
159 x 2	1500



Ausführung:

Sauber kalt gebogen, Toleranzen gem. Werknorm TT-WN 010

Oberflächenbeschaffenheit:

Standardmäßig werden Rohrbogen und Rohrbiegungen ohne eine Oberflächenbearbeitung (z.B. beizen, passivieren, strahlen) geliefert.